

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA TOILE

Composition Tissu tricoté en polyester enduit avec polyuréthane (PU)

Réaction au feu B - s1, d0

Largeur 200cm / 300cm / 400cm / 515cm

Poids 245 gr/m<sup>2</sup>, +/- 10%

Épaisseur 0,4mm

Apparence Mat, lisse et uniforme

Couleur Mat, lisse et uniforme

Force 5 fois supérieur au film PVC,  
ne craque pas CH : 5,5 daN ;  
TR : 7,5 daN

Packaging Découpé sur mesure,  
en rouleau (50m)

Garantie 10 ans\*



Anti bactérien



Anti statique



Résistant aux UV



Résistant à l'eau



Poids léger



Respirant



Longue durée



Respectueux de la nature



Imprimable

\*selon conditions générales de vente Dabso

| Ép. mm | Plenum mm | $\alpha_p$ Coefficient d'absorption acoustique pratique |      |      |      |      |      | $\alpha_w$ | Classe d'absorption acoustique |
|--------|-----------|---|------|------|------|------|------|------------|--------------------------------|
|        |           | 125   | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |            |                                |
| 10     | 200       | 0.30  | 0.85 | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.95       | A                              |
| 20     | 200       | 0.20  | 0.70 | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.85       | B                              |
| 0      | 155       | 0.15  | 0.35 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.60       | C                              |
| 50     | 55        | 0.25  | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 1.00       | A                              |
| 10     | 10        | 0.15  | 0.25 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 0.50       | D                              |